

Порошковый цветной пигмент для окрашивания покрытия

Свойства

HADALAN® ColourPowder – это специальная смесь пигментов для окрашивания реактивных смол.

- Легко замешивается
- Не содержит растворителей
- Порошкообразный продукт

Применение

HADALAN® ColourPowder применяется для придания цвета покрытиям в рамках систем для защиты балкона HADALAN® Velo и подмешивается в системный продукт непосредственно на месте использования.

Область применения:

- Балконы
- Лоджии
- Террасы
- Минеральные поверхности

Технические данные

Упаковка	Полиэтиленовый пакет
Количество в упаковке	0,3 кг
Цвет:	
Светлая слоновая кость	RAL 1015
Серо-бежевый	RAL 1019
Транспортный желтый	RaL 1023
Транспортный красный	RAL 3020
Сигнальный синий	RAL 5005
Транспортный зеленый	RAL 6024
Бежево-серный	RAL 7006
Коричнево-серый	RAL 7013
Антрацитово-серый	RAL 7016
Каменно-серый	RAL 7030
Галечный серый	RAL 7032
Светло-серый	RAL 7035
Глубокий черный	RAL 9005
Чистый белый	RAL 9010
Содержание твердого вещества	100 %
Хранение	В сухом месте не допуская промерзания, минимум 12 месяцев

Расход

Рекомендуемое количество для добавления:

HADALAN® Velo-Base

Упаковка 3 кг – 1 пакет **HADALAN® ColourPowder**

Упаковка 10 кг – 2 пакета **HADALAN® ColourPowder**

HADALAN® Velo-Seal

Упаковка 13 кг – 1 пакет **HADALAN® ColourPowder**

HADALAN® Velo-Flex

Упаковка 3 кг – 1 пакет **HADALAN® ColourPowder**

Подготовка основания

Необходимо учитывать указания технических памяток используемых системных продуктов.

Нанесение

Для придания цвета покрытию цветной пигмент **HADALAN® ColourPowder** добавить в компонент А (смола) и смешать с помощью подходящего миксера (с насадкой DLX или LX) до получения однородного состава без разводов.

Затем в компонент А добавить все количество компонента В (отвердитель) и однородно перемешать.

Необходимо учитывать указания технических памяток используемых системных продуктов.

Системные продукты hahne

HADALAN® Velo-Base

HADALAN® Velo-Seal

HADALAN® Velo-Flex

Насадка DLX

Насадка LX

Важные указания

- Для указанных цветов речь идет о приблизительных оттенках, которые не полностью соответствуют стандартным цветам палитры RAL.
- Добавление наполнителей влияет на восприятие цвета, при необходимости выполнить пробный участок.
- Для поверхностей с предъявляемыми требованиями по единству цвета необходимо использовать только полные упаковки продуктов из одной партии. Использование частичных количеств может привести к отклонениям цвета.
- Смена упаковки в пределах одного участка может привести к отклонениям цвета.
- Соблюдать температуру применения от +10 °C до +30 °C.
- Применять материал только из одной партии.
- На системах покрытия, укладываемых вручную, могут быть видны следы обработки. Они особенно заметны при косом свете или на больших взаимосвязанных поверхностях. При необходимости выполнить пробный участок.
- Для сохранения качества поверхности покрытия рекомендуется применение средств по уходу и регулярная очистка пола (см. Руководство по уходу за покрытиями из эпоксидной смолы HADALAN®).
- Скользящие нагрузки приводят к появлению на поверхности белых следов.

Основные компоненты

Цветные пигменты

Техника безопасности / рекомендации

Более подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и использовании содержится в паспорте безопасности продукта.

Утилизация

Для всех систем действует правило: на утилизацию к партнерам по переработке Interseroh сдавать только пустые емкости. Упаковки после опустошения оставить проветриваться минимум 24 часа. Остатки материала могут быть утилизированы по европейскому коду отходов № 08 01 12 (отходы лаков и красок, за исключением классифицируемых по коду 08 01 11).

Изготовитель

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Мюленешвег 6,

49090 Оснабрюк, Германия

Тел. +49 2363 5663-0,

Факс +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de

info-hahne@sievert.de

Импортер (продавец)

АО «Зиверт Рус»

142407, Московская область, г. Ногинск,

Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205

Тел: +7 (495) 783-96-64

+7 (495) 783-92-59

moscow@sievert-rus.ru

www.hahne.ru

www.xahne.ppf

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продуктов возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. Состояние информации: 05.2021