IMBERAL® Aquarol Winter 16D

Специальная грунтовка для гидроизоляции зданий, для низких температур до -5°C

Свойства

IMBERAL® Aquarol Winter 16D – это специальный грунтовочный состав красного цвета с химическим и физическим принципом действия, свойства которого специально подобраны для высоких требований современных технологий гидроизоляции.
Прочно связывает пыль (износ, кварцевая и цементная пыль) на поверхностях минеральных строительных материалов. Упрочняет поверхность строительных конструкций благодаря силикатным связям и создает прочное основание для последующих гидроизоляционных слоев.
Уменьшает поглощающую способность основания благодаря гидрофобизации поверхностной зоны и уменьшает опасность затекания воды за гидроизоляцию.

- Водоотталкивающие свойства
- Упрочняет поверхность
- Наносится кистью, шпателем и распылением
- Морозостойкость до -5 °C

Применение

IMBERAL® Aquarol Winter 16D применяется в качестве грунтовки специально для одно- и двухкомпонентных битумных толстослойных покрытий, в частности **IMBERAL® 2K Winter 26B**, а также для обычных битумных покрытий.

Область применения:

- Сухие и временно слегка влажные основания
- Адсорбирующие минеральные поверхности
- Горизонтальные и вертикальные поверхности

Технические данные

Упаковка	Канистра из ПЭ
Количество в упаковке	20 кг
Форма поставки	24 упаковки на паллете
Температура применения	от -5 до +20 °C
Контрольный цвет	Красный
Хранение	Не ниже -5 °C, 12 месяцев

Расход

В зависимости от поглощающей способности поверхности основания	0,15-0,25 кг/м^2

IMBERAL® Aquarol Winter 16D

IMBERAL® Aquarol Winter 16D

Подготовка основания

Минеральные основания должны быть не заледеневшими, адсорбирующими, твердыми, прочными, очищенными от отстающих элементов. Основание может быть слегка влажным. Выступы основания очистить. Спеченные слои и загрязнения удалить.

Нанесение

Соблюдать требования следующих документов:
– DIN 18533 - Гидроизоляция строительных сооружений
– DIN 1053 - Исполнение каменной кладки
– Директива по проектированию и исполнению гидроизоляции с применением полимер-модифицированных битумных толстослойных мастик (КМВ) для конструкций, находящихся в контакте с грунтом.

1. **IMBERAL® Aquarol Winter 16D** нанести на основание кистью, валиком или распылением. На сильно адсорбирующих основаниях рекомендуется нанесение щеткой для достижения хорошего связывания пыли.
2. Толстослойные гидроизоляционные покрытия можно наносить уже тогда, когда грунтовка высохла до матово-влажного состояния. Более длительное время высыхания не оказывает негативного влияния на прочность сцепления.
3. Рабочий инвентарь (распылитель) промыть водой сразу после использования.

Системные продукты hahne

IMBERAL® 2K Winter 26B
IMBERAL® S100 90B
IMBERAL® 2K 20B
IMBERAL® 2K-D 20B
IMBERAL® RSB 55Z
IMBERAL® Emuflex 20B
ÖKOPLAST® 1K 20B
ÖKOPLAST® 2K 20B
INTRASIT® Poly-C1 54Z

Важные указания

- Прилегающие поверхности необходимо защитить от брызг и аэрозольного тумана.
- Соблюдать температуру применения от -5 °C до +20 °C.
- При использовании системных продуктов hahne следить за температурой применения (см. техническую информацию по продукту).
- Следить, чтобы на основании не было льда.
- Не наносить покрытие при воздействии прямых солнечных лучей.
- Выполнение гидроизоляции при температуре ниже +5 °C не соответствует DIN 18533 и должно быть согласовано отдельно.

Основные компоненты

Органические и неорганические вяжущие, гидрофобизирующее вещество, смачивающий агент, краситель, добавка для понижения температуры замерзания

Техника безопасности / рекомендации

Продукт является щелочным. При работе с химическими продуктами соблюдать обычные меры гигиены и предосторожности. При попадании в глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Надеть подходящую защитную одежду.

Утилизация

Для всех систем действует правило: Для переработки допускается сдавать партнеру по утилизации Interseroh только совершенно пустые емкости. Остатки материала могут быть утилизироваться по европейскому коду отходов № 08 04 16 (водные жидкие отходы, содержащие клеи и герметики, за исключением классифицируемых по коду 08 04 15).

Изготовитель

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Мюленешвег 6,
49090 Оснабрюк, Германия
Тел. +49 2363 5663-0,
Факс +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info-hahne@sievert.de

Импортер (продавец)

АО «Зиверт Рус»
142407, Московская область, г. Ногинск,
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205
Тел: +7 (495) 783-96-64
+7 (495) 783-92-59
moscow@sievert-rus.ru
www.hahne.ru
www.хане.рф

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продуктов возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. Состояние информации: 02.2021